

Ympäristönsuojeluviranomainen
Länsitie 5, 19650 Joutsa

Tämä ohje koskee purku- ja rakennuskohteissa tai valmisbetonin tuotannossa syntyneen betoni- ja tiilijätteen käsittelyä ja hyödyntämistä enintään 200 m³:n kertaerissä.

Purkutyön yhteydessä syntyvää betoni- ja tiilijätettä voidaan hyödyntää maarakentamisessa. Betoni- ja tiilijäte tulee murskata 150 mm:n raekokoon ja siitä tulee poistaa kaikki metalli-, puu- ja muu jäte.

Betoni- ja tiilijätteen vastaanottajan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus kiviperäisen rakennusjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa ympäristövirastoon.

Maarakentamisessa hyödynnettävä betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. Pohjavesialueille sijoittamista ei sallita.

Hakemuksesta tulee ilmetä
betoni- ja tiilijätteen vastaanottaja yhteystietoineen
betoni- ja tiilijätteen luovuttajan tiedot
betoni- ja tiilijätteen syntypaikka
kohteen osoite/rekisteri/omistajatiedot, jossa jätettä hyödynnetään
betoni- ja tiilijätteen käsittely
hyödynnettävän betoni- ja tiilijätteen määrä ja kerroksen paksuus sijoitettavalla kiinteistöllä

Hakemukseen liitetään asemapiirros/tonttikartta, josta käy ilmi hyötyjätteen sijoitus kiinteistölle. Hakemuksesta tehdään viranhaltijapäätös. Betoni- ja tiilijätteen hyötykäyttö maarakentamisessa on sallittua vasta myönteisen päätöksenteon jälkeen.

Hyväksymisessä otetaan huomioon:

- ei sijaitse pohjavesialueella
- hanke perustuu hyväksytyyn katusuunnitelmaan
- yleisen alueen toteuttamissuunnitelmaan
- MRL (132/1999) mukaiseen muuhun lupaan tai ilmoitukseen
- tiesuunnitelmaan
- muilta osin tarkkaan harkintaan

Ilman ilmoitusmenettelyä ei voi hyväksyä minkäänlaista sijoittamista

Ohje koskee vain pienimuotoista jätteen hyödyntämistä. Laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa tai asetuksen (591/2006) mukaista ilmoitusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Tiedustelut, p. 040-827 5173

Joutsan kunta
ympäristölupaviranomainen
Vahvistettu ___/___/_____